

ImpexPro
Representante exclusivo Argentina

Osburk

HEAVY DUTY TOOLS

LA MARCA
HEAVY DUTY
DE **TOTAL**

25V_{MAX}



LANZAMIENTO

IDEAL PARA LO MÁS EXIGENTES

TALADRO PERCUTOR 25V BL 2000RPM 78NM

KCID0785-4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Motor brushless
Velocidad variable: 0-500/0-2000 rpm
Tasa de impacto: 30000 gpm
Torque máximo: 78 Nm
Mandril metálico
Capacidad del mandril: 13 mm
Control de torque: 22+1+1
Cambio mecánico de 2 velocidades
Luz de trabajo LED integrada

INCLUYE:

2 baterías de 2,5 Ah
1 cargador de 4 Ah
47 accesorios
3 mechas para mampostería
Maletín plástico



LLAVE DE IMPACTO 25V BL 600NM

KEWH256001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Motor brushless
Encastre: 1/2"
Velocidad variable: 0-1200/0-1800/0-2200rpm
Tasa de impacto: 0-2400/0-2800/0-3300 gpm
Torque máximo: 600 Nm
Luz de trabajo LED integrada
No incluye batería ni cargador

INCLUYE:

3 bocallaves (21,22,24mm)
1 clip para cinturón



LLAVE DE IMPACTO 25V BL 900NM

KEWH25900-4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Motor brushless
Encastre: 1/2"
Velocidad variable: 0-1600/0-2100/0-2400 rpm
Tasa de impacto: 0-1500/0-1800/0-2200 gpm
Torque máximo: 900 Nm
Luz de trabajo LED integrada

INCLUYE:

2 baterías de 4.0 Ah
1 cargador de 4 Ah
3 bocallaves (22,24,27mm)
1 clip para cinturón
Maletín plástico



AMOLADORA ANGULAR 25V BL 1260W 115MM

KLAG2511512-4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Motor brushless
Encastre: 1/2"
Velocidad variable: 3000/6000/10000 rpm
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14

INCLUYE:

2 baterías de 4.0 Ah
1 cargador de 4 Ah
1 juego de discos para cortar metal (15 unidades)
Maletín plástico



SIERRA CIRCULAR 25V BL 185MM

KLCS2518511

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Motor brushless
Velocidad: 5000 rpm
Tasa de impacto: 30000 gpm
Diámetro de la hoja: 185 mm (7-1/4")
Capacidad de corte:
45°: 45 mm
90°: 65 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte biselado ajustable

INCLUYE:

2 baterías de 4.0 Ah
1 cargador de 4 Ah
1 hoja de sierra de 185 mm
1 llave hexagonal



ROTOMARTILLO SDS PLUS 25V BL 26MM

KLRH25281

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Motor brushless
Sistema de portabrocas SDS plus
Velocidad: 0-1100 rpm
Tasa de impacto: 0-5000 bpm
Energía de impacto: 2,5 J
4 Funciones
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 26 mm, Acero: 13 mm, Madera: 30 mm

INCLUYE:

2 baterías de 4.0 Ah
1 cargador de 4 Ah
1 cincel
3 mechas
Maletín plástico



ROTOMARTILLO SDS PLUS 25V BL 28MM

KLRH25281

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Motor brushless
Sistema de portabrocas SDS plus
Velocidad: 0-850 rpm
Tasa de impacto: 0-4000gpm
Energía de impacto: 4,5 J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 28 mm, Acero: 13 mm, Madera: 40 mm
No incluye cargador ni batería

INCLUYE:

3 mechas (8,10 y 12 mm)
1 punta
1 tubo de grasa
1 llave inglesa



MARTILLO DEMOLEDOR 25V 16J

KLDB25352-4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Motor brushless
Sistema de mandril hexagonal SDS
Tasa de impacto: 0-2800gpm
Energía de impacto: 16 J
Sistema antivibración

INCLUYE:

2 baterías de 4.0 Ah
1 cargador de 4 Ah
1 cincel
1 punta
1 tubo de grasa
1 llave inglesa
Maletín plástico



SOPLADOR 25V 3.1M³/MIN

KCAB510

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Motor brushless
Velocidad variable: 11000/15000/18000 rpm
Tasa de impacto: 30000 gpm
Caudal medio: 3,1 m³/min
Velocidad máxima: 80 m/s
No incluye cargador ni batería



BATERIA 25V 2.5 AH

KLBP25251

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Voltaje: 25 V
Batería de iones de litio de 2,5 Ah
Indicador LED de nivel de batería
Una sola batería sirve para todas las herramientas E25X



BATERIA 25V 4.0 AH

KLBP25401

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Voltaje: 25 V
Batería de iones de litio de 4.0 Ah
Indicador LED de nivel de batería
Una sola batería sirve para todas las herramientas E25X



MARTILLO DEMOLEDOR 25V 16J

KLDB25352-4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Voltaje de entrada: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Voltaje de salida: 25 V
Corriente de salida: 4 A

